



0407

Fabbricante: T2D spa, via A. Canobbio 34, 37132 Verona (VR)

Stabilimento: Impianto M3

14

1078

EN 771-1:2011+A1:2015

POROTON MURATURA ARMATA - ART. 1078 - MEZZA

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

- Elemento di categoria I -

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)		120 - 250 - 190 mm
Categoria di tolleranza		Tm=10
Categoria di campo		R1
Planarità delle facce base		NPD
Parallelismo nel piano delle facce base		NPD
Configurazione (vedi tabella allegata)		Gruppo 2 (EN 1996-1-1)
Resistenza a compressione media (\perp faccia base)		NPD
Resistenza a compressione media (\perp testa)		NPD
Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità		NPD
Forza di adesione		0,15 N/mm ²
Contenuto di sali solubili attivi		S0
Reazione al fuoco		A1
Assorbimento d'acqua		Da non lasciare esposto
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)		10
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda	980 Kg/m ³ (D1)
	Configurazione	Come sopra
Conducibilità termica		0,162 W/mk
Durabilità al gelo/disgelo		F0
Sostanze pericolose		Nessuna
Tabella configurazione		
Percentuale foratura	40 %	N. fori alloggiamento armatura NPD
Spessori setti interni	≥ 7 mm	Area alloggiamento armatura NPD
Spessori pareti esterne	≥ 10 mm	Area max fori normali NPD