



Fabbricante: T2D spa, via A. Canobbio 34, 37132 Verona (VR)

Stabilimento: Impianto G4

10

1775

EN 771-1:2011+A1:2015

FORATO - ART. 1775

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

- Elemento di categoria II -

| | | |
|---|----------------------|-------------------------|
| Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) | | 250 - 80 - 120 mm |
| Categoria di tolleranza | | Tm=10 |
| Categoria di campo | | R1 |
| Planarità delle facce base | | NPD |
| Parallelismo nel piano delle facce base | | NPD |
| Configurazione (vedi tabella allegata) | | Gruppo 4 (EN 1996-1-1) |
| Resistenza a compressione media (\perp faccia base) | | NPD |
| Resistenza a compressione media (\perp testa) | | NPD |
| Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità | | NPD |
| Forza di adesione | | 0,15 N/mm ^q |
| Contenuto di sali solubili attivi | | S0 |
| Reazione al fuoco | | A1 |
| Assorbimento d'acqua | | Da non lasciare esposto |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ) | | 10 |
| Isolamento acustico per via aerea | Massa volumica lorda | 650 Kg/mc (D1) |
| | Configurazione | Come sopra |
| Conducibilità termica | | 0,21 W/mk |
| Durabilità al gelo/disgelo | | F0 |
| Sostanze pericolose | | Nessuna |

Tabella configurazione

| | | | |
|--------------------------------|------|------------------------------|-----|
| Percentuale foratura | 60 % | Numero fori presa | NPD |
| Spessori setti interni | NPD | Area max fori presa | NPD |
| Spessori pareti esterne | NPD | Area max fori normali | NPD |