



0407

Fabbricante: T2D spa, via A. Canobbio 34, 37132 Verona (VR)

Stabilimento: Impianto C5

21

2023

EN 771-1:2011+A1:2015

SEMPIENO 6 FORI PESANTE - ART. 2023
Elemento P per utilizzo in muratura protetta
- Elemento di categoria I -

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)		230 - 80 - 110 mm
Categoria di tolleranza		Tm=10
Categoria di campo		R1
Planarità delle facce base		NPD
Parallelismo nel piano delle facce base		NPD
Configurazione (vedi tabella allegata)		Gruppo 2 (EN 1996-1-1)
Resistenza a compressione media (\perp faccia base)		5,8 N/mm ²
Resistenza a compressione media (\perp testa)		2,5 N/mm ²
Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità		NPD
Forza di adesione		0,15 N/mm ²
Contenuto di sali solubili attivi		S0
Reazione al fuoco		A1
Assorbimento d'acqua		Da non lasciare esposto
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)		10
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda	1101 Kg/mc (D1)
	Configurazione	Come sopra
Conducibilità termica		0,274 W/mk
Durabilità al gelo/disgelo		F0
Sostanze pericolose		Nessuna

Tabella configurazione

Percentuale foratura	42%	Numero fori presa	0
Spessori setti interni	$\geq 7,00$ mm	Area max fori presa	NPD
Spessori pareti esterne	$\geq 10,00$ mm	Area max fori normali	NPD